



IBF Tagsten

Kvalitets- og produktbeskrivelse

Når du køber en tagløsning fra IBF, får du et stærkt, holdbart og smukt tag, der er udviklet til det danske klima.

IBF betontagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et vejrbestandigt acrylatmateriale, som udover at give en smuk farve tillige modvirker kalkudfældninger samt begrænser mos og algedannelser. Farven gul leveres uden overfladebehandling.

IBF betontagsten fremstilles ved valse- og formpresning i en fuldautomatisk produktionsproces under løbende kvalitetskontrol i henhold til DS/EN 490 og DS/EN 491.

Vedligeholdelse

Taget er husets mest udsatte bygningsdel, derfor er det vigtigt for at forlænge dit tags levetid mest muligt, at du mindst en gang om året laver et tagtjek.

Såfremt der forekommer begroninger som mos, alger m.v., kan taget behandles med de i handlen forekommende produkter til bekæmpelse af grønne belægninger. Det skal dog pointeres at alger kun udgør et kosmetisk problem og ikke nedsætter tagstenenes levetid. Ved manglende vedligeholdelse, vil der kunne forekomme deformationer af tagstenen, hvilket kan betyde, at garantien bortfalder.

I takt med at tagstenene patineres og overfladebehandlingen nedslides, kan du med tiden genopfriske overfladen ved først at afrense taget og dernæst påføre maling beregnet til beton.

Vær opmærksom på, at anvendelse af højtryksrensere på beton ikke er hensigtsmæssigt, da overfladen herved nedbrydes og risikoen for begroninger m.v. kraftigt øges.

Tagsten som er knækkede skal skiftes hurtigst muligt så man undgår vandskader.

Nedfald fra træer o.l. på tag, ved skrotrender, tagrender og nedløb skal fjernes. Blade og smågrene skal ligeledes fjernes fra ventilationsåbninger ved tagfod og rygninger således, at der er passage for ventilation.